

Chaletino

15 mm not/fjær



Teknisk informasjon	
Produsert i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensjoner:	15 x 300 x 2750 mm
Slitesjikt:	ca. 3,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon; Slitesjikt i hardved, mellomsjikt i nåletré og undersjikt i granfinér. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,0 mm Undersjikt 3,5 mm
Bord pr. pakke/m ² :	2/ 1,65
Pakker pr. palle/m ² :	39/ 64,35
Delt toppsjikt pr. pakke/ minimum lengde (mm):	-
Vekt pr. pakke/palle i kg:	14/ 546
Undergulvsvarme:	Egnet
Brannmotstand ¹⁾ :	Dfl-s1
Innhold av formaldehyd ²⁾ :	E1
Innhold av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	ikke funnet
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipe motstand:	-
Varme gjennomgang ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Varme motstand ³⁾ :	0,1 m ² · K/ W



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696,

⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524