



BOEN

**Rengjøring &
Vedlikehold**

Innhold

03	Intro
04	Tips
06	Live Natural olje
10	Live Matt lakk
14	Live Matt Plus lakk
18	Live Pure lakk
22	Oversikt

Gratulerer med ditt BOEN parkettgulv! Du har valgt kvalitet og bærekraft, noe som vil bidra til å skape et komfortabelt og varig hjem i mange år fremover.

Høy kvalitet i både lakk- og olje-overflaten beskytter gulvet ditt for støv og smuss og sørger for at gulvet er enkelt å ta vare på.

Avhengig av hvor mye gulvet blir belastet, er det gjenstand for naturlig slitasje. Over lengre tid kan det forekomme bruksmerker på overflaten, derfor anbefaler vi forebyggende tiltak og regelmessig vedlikehold.

For å ha glede av gulvet ditt år etter år bør du velge produkter egnet for parkett.

For å unngå riper i overflaten, bruk filtknotter under møbelbein, spesielt på bord og stoler.

Plasser dørmatter og løpere ved inngangen, sand og smuss virker som sandpapir for gulvet.

I høy trafikkerte områder anbefaler vi å ha større clean-off soner.

1. Stopp skitt på døren

Legg en dørmatte ved inngangen og tar av skoene.

2. Unngå riper

Bruk filtknotter under møblene.

3. Hold gulvet rent

Støvsug regelmessig. Tørk opp søl omgående for å hindre vann fra å skade overflaten.

Parkettgulv og klimatiske forhold

Treverk er et levende materiale som påvirkes av omgivelsene, det kan ta opp fuktighet og avgi den. Trefuktigheten styres av luftens relative fuktighet (RF), som er forholdet mellom «tørr» og «våt» temperatur. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med luftens relative luftfuktighet (RF) og romtemperatur. I oppholdsrom er romklima normalt mellom 18 °C og 21 °C med en relativ fuktighet (RF) mellom 30 % og 60 %. BOEN parkett er ideelt for disse klimatiske forhold. Krymping og sprekkdannelser kan forekomme i moderat form. I svært kalde perioder kan luftfuktigheten bli så tørr som 10 – 15 % RF, særlig i bygg med krav til TEK-17 og i passivhus. Dette påvirker ikke bare personlig velvære, men også gulvet.

Parkett og gulvvarme – går dette bra?

Ja, og det har til og med noen fordeler! Romklimaet i rom med gulvvarme er generelt mer stabilt enn i rom med annen oppvarming. Overflatetemperatur på undergulvet skal være maks. 27 °C (29 °C utenfor Skandinavia).

Parkett har høy ledningsevne og kan med fordel legges over gulvvarme. Det betyr også en kostnadseffektiv måte for oppvarming. Dessuten føles parkett alltid varmere enn for eksempel fliser. Vær oppmerksom at tresortene bøk og lønn ikke bør anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.

Parketten bør legges så tett mot underlaget som mulig for best varmeoppnåelse. Best å holde romtemperatur mellom 18 °C og 21 °C ved en relativ fuktighet mellom 30 og 60 %. Husk at teppe med underside av gummi ell. har isolerende effekt og gir ustabil varme.

Live Natural er en oljet overflate som bare inneholder naturlige oljer og voks. Det blir massert, børstet og presset inn i treverket i to omganger, noe som sikrer et høyt nivå av beskyttelse.

Live Natural olje

Første behandling

Vi anbefaler et strøk med BOEN Freshen Up før gulvet tas i bruk. Påfør ufortynnet med en lo-fri klut (1 kork er nok til ca. 4 m²), la så overflaten tørke før du polerer over. Vil man utsette vedlikeholdsintervallet, bør gulvet få et strøk med vedlikeholdsolje (BOEN Natural oil) før det tas i bruk.

Rengjøring

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping.

For vask med mopp, bruk 3 korker av BOEN Floor Soap til 5 liter vann. For vanskelige flekker og grunnrensing, økes doseringen til 2 korker til 1 l vann.

Vedlikehold

Oljede gulv vedlikeholdes med BOEN Oil Freshen up; spesielt i høytraffikerte områder. BOEN Oil Freshen Up frisker opp matte og tørre overflater, og gir meget god beskyttelse mot smuss og fukt. For regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet gulv, anvendes BOEN Oil Freshen Up transparent for å ikke endre grunnfargen av gulvet.

Gulvet skal være rent og tørt før behandlingen. Påfør BOEN Oil Freshen Up med en lo-fri klut (1 kork = ca. 4 m²), la så overflaten tørke før du polerer over. NB! Vedlikehold av slitte av slitte partier/gangbaner kan enkelt tas uten at det oppstår sjenerende skjøter og skiller.

Hvor ofte skal du vedlikeholde gulvet?

- Private hjem, for eks. stue eller soverom: 1–2 vedlikeholdsstrøk per år.
- Offentlig sted eller høy trafikkerte rom som for eks. kontorer, gang, etc.: 1 gang i måneden eller etter behov.

Intensiv rengjøring og fjerning av flekker

Ved intensiv rengjøring av veldig skitne gulv, bruk en sterkere blanding av BOEN Floor Soap. Vask gulvet godt med konsentrert blanding av Floor Soap og vann (maks. 1:1), deretter mopper du gulvet med rent vann slik at du får vekk rester av skitt og såpe fra overflaten.

Når gulvet ditt er helt tørt, legg på et strøk med BOEN Natural olje. Dersom du har dypere riper, har vi reparasjons-sett som du kan bruke.

Viktig!

Oljede treoverflater vil over tid vise behov for renovering, dette kan enkelt gjøres gjennom å påføre et tynt strøk BOEN Natural oil. Overflaten blir frisket opp og oljen gir ny beskyttelse til gulvet. Husk å rengjøre gulvet godt, slik som forklart over.

Vårt tips:

Avtal regelmessige inspeksjoner med din gulvlegger.

Offentlig miljø

Når gulv brukes i høy trafikkerte områder som for eks. restauranter, butikker, inngangspartier i hotell og i trapp er det nødvendig å påføre et strøk med BOEN Natural olje før gulvet tas i bruk. Grunnet høyere belastning skal gulvet regelmessig oljes med BOEN Natural olje.

BOEN Natural olje påføres tynt med Osmo Mikrofiber rull eller Osmo gulvbørste 220 mm som gir riktig mengde olje på gulvet (30–40 ml/m²). I tillegg skal det gjennomføres en intensivrengjøring 1–2 ganger i året, samt et strøk med BOEN Natural olje (som beskrevet over).



Live Matt er 6 lag med en meget slitesterk og ripefast lakk i matt glans. Dette gir et naturlig utseende kombinert med fordelene av en forseglet overflate.

Live Matt lakk

Rengjøring

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping. Ved vask tilsettes 25 ml BOEN Cleaner til 5 liter vann eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til vaskevannet (se anvisning på emballasjen). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut.

Vanskelige flekker kan fjernes med en sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner (2 kopper per 1l vann), eller forsiktig med white-spirit. Ved evt. bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig klut.

Intensiv rengjøring og flekkfjerning

- Vanskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl, kaffe, te) fjernes best med vanlige husholdningsmidler.
- Flekker som skokrem, gummi, olje, fett og sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- Blekk, leppestift, etc. kan også fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- Blod fjernes enklest med kaldt vann.

Viktig!

BOEN anbefaler nedsliping og gjenlakkering av nedslitte gulv. Dette sikrer en fin og slitesterk overflate over tid.

Vårt tips:

Parkettleggeren kan foreta en regelmessig inspeksjon.

Offentlig miljø

Når gulvet brukes i høytraffikerte områder som for eks. restauranter, butikker, i trapp og inngangspartier i hotell, anbefales det ukentlig rengjøring. Ser man tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales det nedsliping og lakkere på nytt.



Live Matt Plus er en forbedret, slitesterk lakk med lav glansgrad som kan også påføres på børstede, pigmenterte overflater og plank med fas. Live Matt Plus fremhever gulvets naturlige struktur og gir en elegant, dempet matt finish.

Live Matt Plus lakk

Rengjøring

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping. Ved vask tilsettes 25 ml BOEN Cleaner til 5 liter vann (alternativt annet syntetisk rengjøringsmiddel med PH 6–7). Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut.

Vanskelige flekker kan fjernes med en sterkere blanding av vann/BOEN Cleaner (2 korker per 1 l vann), eller forsiktig med white-spirit (tørk av etterpå med en fuktig klut).

Vedlikehold

Vi anbefaler BOEN Polish Live Pure & Live Matt Plus til regelmessig pleie av Live Matt Plus lakkerte parkettgulv. Produktet frisker opp slitte og matte lakkflater og sørger for en slitesterk overflate.

Overflaten skal være ren og tørr. Polish må ikke brukes på gulv som tidligere er behandlet med voks. Rist kannen godt før bruk. Påfør polishen med en mikrofiber-klut for å oppnå en jevn overflate. Gulvet skal tørke i 2 timer før det tas i bruk. Legg ikke på tepper og tunge møbler de første 12 timene. BOEN Polish kan også brukes til å fjerne flekker.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?

- Moderat bruk, for eks. stue og soverom: ca. 1 gang i året eller etter behov.
- Trafikkert gulv, for eks. i korridorer, kontor og offentlig miljø: ca. 2 ganger i året eller oftere etter behov.

Intensiv rengjøring og flekkfjerning

- Vanskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl, kaffe, te) fjernes best med vanlige husholdningsmidler.
- Flekker som skokrem, gummi, olje, fett og sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- Blekk, leppetift, etc. kan også fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- Blod fjernes enklest med kaldt vann.

Viktig!

BOEN anbefaler nedsliping og gjenlakkering av nedslitte gulv. Dette sikrer en fin og slitesterk overflate over tid.

Vårt tips:

Parkettleggeren kan foreta en regelmessig inspeksjon.

Offentlig miljø

Når gulvet brukes i høy trafikkerte områder som for eks. restauranter, butikker, i trapp og inngangspartier i hotell, anbefales det ukentlig rengjøring. Ser man tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales det nedsliping og gjenlakkering.



Live Pure er en innovativ overflateteknologi. Et gulv behandlet med Live Pure formidler et inntrykk av nyhogget treverk i sitt naturlige miljø. Overflaten ser naturlig lys og ultramatt ut. Det bevarer treets personlighet - samtidig som den er svært motstandsdyktig mot flekker, søl og UV-lys.

Live Pure lakk

Rengjøring

Ved daglig rengjøring av Live Pure lakkerte gulv, anbefales støvsuging eller tørrmopping. Skal du vaske gulvet, bruk BOEN Cleaner (25 ml til 5 l vann) og rengjør med en fuktig klut.

For vanskeligere flekker, øk dosen (50 ml til 5 l vann). Flekker som er vanskelige å fjerne, som for eks. fettflekker eller merker fra sko kan fjernes med en grundig vask. Etter det bør gulvet ditt behandles med BOEN Polish Live Pure & Live Matt Plus).

Vedlikehold

BOEN Polish Live Pure & Live Matt Plus ble spesielt utviklet for regelmessig vedlikehold av Live Pure lakkerte parkettgulv. Den forfrisker gammel og tørr lakk, og gir en overflate som også beskytter mot skitt.

Før bruk, skal gulvet vært rent og fritt for smuss, voks og skitt. Påfør et tynt og jevnt lag med BOEN Polish Live Pure & Live Matt Plus med en svamp eller klut, og la det tørke. Når du er sikker på at det er helt tørt kan du sette på plass møbler og tepper. Kan også brukes til flekkfjerning.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?

- Moderat bruk, for eks. stue og soverom: ca. 1 gang i året eller etter behov.
- Trafikkert gulv, for eks. i korridorer, kontor og offentlig miljø: ca. 2 ganger i året eller oftere etter behov.

Intensiv rengjøring og flekkfjerning

- Vanskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl, kaffe, te) fjernes best med vanlig husholds rens.
- Flekker som skokrem, gummi, olje, fett og sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- Blekk, lepestift, etc. kan også fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
- Blod fjernes enklest med kaldt vann.

Offentlig miljø

Når gulvet brukes i høytraffikerte områder som for eks. restauranter, butikker, inngangspartier i hotell og på trapp anbefales det ukentlig rengjøring. Ser man tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales det nedsliping og gjenlakkering.



Ytterligere bruksanvisninger finner du på etikettene til de respektive rengjørings- og pleieproduktene.

	Live Natural	Live Matt	Live Matt Plus	Live Pure
Første behandling	Oil Freshen Up anbefales som ekstra beskyttelse			
Daglig rengjøring	Støvsuging/ Tørrmopping	Støvsuging/ Tørrmopping	Støvsuging/ Tørrmopping	Støvsuging/ Tørrmopping
Daglig rengjøring	Floor Soap 1:200	BOEN Cleaner 1:200	BOEN Cleaner 1:200	BOEN Cleaner 1:200
Moderat bruk for eks. soverom og stue	Oil Freshen Up ca. 1–2 ganger i året	-	Polish Live Pure & Live Matt Plus ca. 1–2 ganger i året	Polish Live Pure & Live Matt Plus ca. 1–2 ganger i året
Høy trafikk for eks. korridorer	Oil Freshen Up ca. 1 gang i måneden	-	Polish Live Pure & Live Matt Plus ca. 2 ganger i året	Polish Live Pure & Live Matt Plus ca. 2 ganger i året
Intensiv rens, flekkefjerning og vedlikehold	Floor Soap maks. 1:1. Etteroljing med BOEN Live Natural Oil	Sterkere blanding av BOEN Cleaner	Sterkere blanding av BOEN Cleaner og Polish Live Pure & Live Matt Plus	Sterkere blanding av BOEN Cleaner og Polish Live Pure & Live Matt Plus
Offentlig miljø For eks. restauranter, butikk, inngangspartier og trapp	Første behandling: BOEN Natural olje. Etteroljing med BOEN Natural olje. Intensiv rens: 1–2 ganger i året	Anvend vedli- keholdsprodukt 1 gang i uken, nedsliping og gjenlakkering ved endslitte gulv.	Anvend vedli- keholdsprodukt 1 gang i uken, nedsliping og gjenlakkering ved endslitte gulv.	Anvend vedli- keholdsprodukt 1 gang i uken, nedsliping og gjenlakkering ved endslitte gulv.

Oversikt

Scandinavia

BOEN AS

Topdalsveien 406-408

4658 Tveit, Norge

Phone: +47 38 06 66 00

post@boen.com

**Flooring.
Rooted in Nature.**